

FF O100F / FF O100FR

Konvansiyonel Yangın Alarm Optik Duman Dedektörü

**EN54-7****CPR**

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- ▶ Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü
- ▶ LED Gösterge
- ▶ Paralel İndikatör Bağlantı İmkânı (FR)
- ▶ Toz Koruma Çemberi
- ▶ Estetik Dizayn
- ▶ EN54-7 Standart Sertifikalı
- ▶ CPR Belgeli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	20 – 30V DC
Standby Akım	≤40uA@24VDC
Alarm Akım	≤90mA@24VDC
Hat Son Direnci	Mevcut
Hassasiyet	Optik IR
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+50°C
Depolama Sıcaklığı	-10°C~+50°C
Nem Bağı	≤90%
Boyut	Ø 105x50 mm

SİPARİŞ ALTERNATİFLERİ

- ▶ FF O100F Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü
- ▶ FF BS100F Standart Soket
- ▶ FF O100FR Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü, Paralel Gösterge Çıkışlı
- ▶ FF BS100FR Standart Soket, Paralel Gösterge Çıkışlı